

# 通辽金煤化工有限公司

## 编织袋采购项目招标文件

### 一、项目概述

项目名称：编织袋采购项目

采购单位：通辽金煤化工有限公司

项目背景：因生产需求，现对 2026 年度上半年的编织袋进行公开招标采购。

### 二、采购内容

1、 招标内容：编织袋 90 万条（含中文自动普通包装袋和英文自动中性包装袋两种）；  
重包装袋 65 万条；  
集装袋 2.6 万条（规格：500kg）；  
集装袋 1.5 万条（规格：575kg）。

### 2、送货时间和要求

供货时间为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 6 月 30 日，按需方要求分批运至需方厂区。

每月的实际供货数量以需方生产需求为准，均衡供货。

### 3、交货地点

内蒙古通辽市经济技术开发区，通辽金煤化工有限公司厂区

### 4、质量保证

中标人必须保证供货质量，所供产品需符合相关国家标准和需方的技术要求。

### 5、结算方式

货到票到后分批次结清货款。（如有差异请在报价单中响应说明）

支付方式为[银行转账](#)。

### 三、投标人资格要求

- 1、企业法人营业执照、工业产品生产许可证、印刷经营许可证等；
- 2、法定代表人授权委托书、委托人及受委托人身份证复印件（如有）；
- 3、拒绝非独立法人机构参与投标。如：分公司、自然人等；
- 4、本项目不接收联合体投标；
- 5、拒绝列入政府不良行为记录期间内的企业或个人投标；
- 6、不接受已纳入“招标人拒绝合作企业目录”的任何企业及自然人或与“招标人拒绝合作企业目录”中企业存在关联关系的全部企业及自然人参与本次投标；
- 7、任何投标单位均不允许挂靠、转包、分包。

### 四、投标报价要求

①投标报价内容：

单价（元/条）、总价（元）。单价为一票制，包含 13% 增值税和到厂运费等相关所有费用。

②注明数量、规格型号、产品指标、验收标准、执行标准等。

## 五、标书要求

- 1、有技术部分的，投标文件必须将商务标和技术标分开密封，密封袋写明投标单位名称，并在密封袋封口处盖章。未按规定投标的，视为无效。
- 2、投标文件必须有投标企业签章，同时提供正本一本，副本三本。
- 3、投标文件每页均需加盖公章。
- 4、投标文件必须在投标截止日前送（或寄）至通辽金煤化工有限公司。
- 5、投标人一次投标。

## 六、投标文件的递交

- 1、投标文件送达的截止（即投标截止时间）时间：[2025年12月22日10:00时](#)
- 2、标书送达（或邮寄）地点：通辽金煤化工有限公司厂区（内蒙古通辽市科尔沁区经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧）收件人：刘丹（15147594109）

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件不符合以上要求的，按作废处理。

## 七、评标方法与开标安排

1、评标原则：开标过程中增加协商议价环节（现场直接报价，不予等候），评标小组根据首轮报价从低至高确定入围单位，入围单位享有再次报价机会。依据低价中标原则，在满足技术要求、质量标准及招标文件所有条款的前提下，以最终报价最低者确定中标人。

2、若需多次报价，投标单位需提交加盖公章的电子版最终报价单或纸质版报价单，两者效力等同。

3、开标时间：由通辽金煤化工有限公司另行通知，投标人需保持联系方式畅通，以便及时接收相关信息。

## 八、招标项目咨询联络：

业务联络：高经理 联系电话：17548587115  
莫女士 13947517859

## 九、监督电话：0475-6182999-2015

通辽金煤化工有限公司  
[2025年12月15日](#)

附表

序号	产品名称	规格及型号	技术要求	适用国家标准
1	编织袋 (含中文自动普通包装袋, 和英文自动中性包装袋两种)	900mm×530mm (规格 25kg)	外袋涂膜+内袋:  总重: $\geq 175g$ ; 外袋: 材质 pp, 未涂膜重: $120g \pm 6g$ ; 涂膜增重: $30g \pm 4g$ ; 内袋: 材质 LDPE, 重: $25 \sim 30g$ ;  内衬袋上口与外袋缝合或粘合牢固; 依据需方要求印刷; 托盘包装。	GB/T8946-2013 A型
2	重包装袋	850mm×540mm; (规格 25kg)	总重: 138-146g 之间; PE 材质。	BB/T 0058-2011
3	集装袋	1050×1050×900mm (规格 500kg)	带四个吊耳; 袋重 $\geq 2.5kg$ ; 拉筋, 防漏, 无内衬, 内涂膜。	GB/T10454-2000
4	集装袋	930×930×1100mm (规格 575kg)	带四个吊耳; 总重: $\geq 3.10kg$ ; 外袋重: $2.3kg \pm 100g$ ; 内袋重: $0.9kg \pm 0.1kg$ 。	GB/T10454-2000

注意: 编织袋用于包装草酸物料, 同时还需满足如下质量要求:

- 1、生产编织袋所用原料聚丙烯, 低密度聚乙烯必须为全新料。
- 2、外袋需表面平整、无皱叠、无扭曲丝、颜色鲜艳, 无其它颜色杂丝。内袋需厚度均匀、不漏气、开口性好。
- 3、塑料编织袋的物理性能指标(如拉伸负荷等)应达到对应型号提高一等级型号的指标值。
- 4、允许装载质量: 必须达到国家标准中对应的型号要求。
- 5、重量: 内袋重量、外袋重量、涂膜层重量和总重必须均达到以上附表的要求。
- 6、缝合: 不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象, 缝底向为双折。
- 7、耐跌落性: 正常装料过程中有跌落现象出现时无破裂。
- 8、标志: 产品包装上印有的需方向供方说明的字样及图案必须清晰、无误。